



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ad-hostname | FQDN-имя хоста домен-контроллера Active Directory. Хост должен отвечать на запросы по протоколу LDAP. По умолчанию: значения нет |
| ad-port | Порт, на котором хост будет отвечать по протоколу LDAP. По умолчанию: 389 |
| ad-encryption-method | Метод шифрования соединения. Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none">• none - шифрование отсутствует;• ssl - LDAP внутри SSL (ldaps://...);• starttls - использование STARTTLS в сессии протокола LDAP. По умолчанию: none Внимание: для использования обоих вариантов шифрованного соединения в Java keystore виртуальной машины, исполняющей контейнер с Guacamole, должен быть помещён сертификат сервера и его удостоверяющего центра. |
| ad-search-bind-dn | DN пользователя с правами поиска в каталоге. По умолчанию: значения нет |
| ad-search-bind-password | Пароль указанного выше пользователя. По умолчанию: значения нет |
| ad-user-base-dn | DN самого ближнего к вершине каталога раздела, в котором содержатся все регистрационные записи пользователей, которые смогут авторизоваться на шлюзе. По умолчанию: значения нет |
| ad-group-base-dn | DN раздела каталога, в котором будут находиться записи групп типа «Глобальная - Безопасность» с именами, соответствующими именам сконфигурированных в интерфейсе управления шлюза группам пользователей. На основании членства в этих группах Guacamole будет предоставлять доступ к параметрам конфигурации самого шлюза. По умолчанию: значения нет |
| ad-conntmpl-base-dn | DN раздела каталога, в котором будут находиться записи групп-шаблонов соединений. В этих группах поле «Заметки» должно содержать текстовый вариант параметров соединения (утилита для получения такого варианта доступна для скачивания), а членами группы должны быть записи типа «Компьютер» компьютеров, к которым будет производиться подключение с такими параметрами. По умолчанию: значения нет |
| ad-computer-base-dn | DN раздела каталога, в котором содержатся все регистрационные записи компьютеров, которые будут указываться в записях пользователей, как разрешённые к подключению, и в группах для привязки параметров соединения. По умолчанию: значения нет |
| ad-user-search-filter | Выражение LDAP фильтра для выборки регистрационных записей пользователей, которым разрешено использование шлюза. По умолчанию: (&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))) |
| ad-username-attribute | Атрибут регистрационной записи пользователя в каталоге, из которого будет взято короткое имя пользователя. По умолчанию: sAMAccountName |